ProLite B1906S-1

Der ProLite B1906S-1 bietet ein sehr attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis. Mit einem analogen und einem digitalen Zugang, einem Helligkeitswert von 250cd/m2 sowie einem Kontrastverhältnis von 20.000:1 (ACR) gleicht der ProLite B1906S-1 technisch dem ProLite E1906S-1. Auch die Leistungsaufnahme von lediglich knapp 20 Watt ist identisch. Als zusätzliche Features verfügt der ProLite B1906S-1 über eine Pivot-Funktion zum Rotieren des Bildschirms um 90 Grad und eine Verstellmöglichkeit der Bildschirmhöhe um 110 Millimeter. So fällt es dem Anwender leicht eine ergonomisch günstige Arbeitsposition zu finden.
Verfügbar in: Schwarz - ProLite B1906S-B1 und Weiss - ProLite B1906S-W1.

Panel	TN
Bilddiagonale	19" (48 cm)
Arbeitsfläche H x B	301.1 x 376.3 mm; 11.9" x 14.8"
Reaktionszeit	5 ms
Kontrastverhältnis	20000 : 1 ACR
Kontrast	800 : 1 typisch
Helligkeit	250 cd/m² typisch
Blickwinkel	horizontal/vertikal: 160°/155°; rechts/links: 80°/80°; nach oben/unten: 75°/80°
Darstellbare Farben	16.7 Mio.
Pixelabstand H × V	0.294 x 0.294 mm
Physikalische Auflösung	1280 x 1024 (1.3 megapixel)
Horizontalfrequenz	24 - 80 KHz
Vertikalfrequenz	55 - 75 Hz
Analog Signaleingang	D-Sub
Digital Signaleingang	DVI-D
HDCP	ja
Synchronisationsarten	Separate Sync
Lautsprecher	2 x 1 W (Stereo)
Zubehör im Lieferumfang	Strom-, D-Sub-, DVI-D-, Audio-Kabel, Handbuch, Fuss (Schrauben für Fussfestlegung)
Apple-Kompatibilität	Alle iiyama Monitore sind kompatibel mit Apple Macintosh Computern.
Parameter-Einstellung	On-Screen-Display in 9 Sprachen (EN, DE, FR, ES, IT, PT, Chinese, RU, JP) und 5 Tasten Bedienfunktion (Power, Menu /Auswahl-Taste, + /Lautstärke (+), - / Eco-Taste (-), Auto)
Einstellbare Parameter	Helligkeit (Kontrast, Helligkeit, ECO Modus, Picture Mode, ACR), Manuelle Bildanpassung (Takt, Fokus, H-Position, V-Position), Farbeinstellungen (Gamma, Farbtemperatur), OSD-Einstellungen (H-Position, V-Position, OSD-Auszeit, Sprache), Extra (Zurücksetzen, Eingangsauswahl, Information), Lautstärke, Autom. Anpassung
Treiber	Windows 95 / 98 / 2000 / ME / XP / Vista
Ergonomie	Energy Star®
Sicherheit	CE, TÜV-GS, VCCI-B, TCO '03
Stromversorgung	AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz
Netzteil	intern
Leistungsaufnahme	22 W typisch; max. 1 W im Power Management Modus
Power Management	VESA DPMS, ENERGY STAR®
Diebstahlsicherung	Kensington-lock™
VESA Mounting	100 mm
Höhenverstellbar	110 mm
Rotierbar (Pivotfunktion)	90°
Drehwinkel	340°; 170° links; 170° rechts
Neigungswinkel	20° nach oben
Maße B × H × T	409 x 415 (525) x 249.5 mm
Gewicht	6.1 kg
Bildformat	5 : 4

Alle Warenzeichen sind eingetragene Handelsmarken. Irrtum und Änderungen in den Spezifikationen vorbehalten. Alle LCD's erfüllen die ISO13406-2, Pixelfehlerklasse 2 , Norm.