



## L1942PK-SS

**48,26 cm (19") Business TFT Monitor mit 5 ms Reaktionszeit, f-Engine und Energy Star 5.0 Zertifizierung**

Der LG L1942PK bietet brillante Ergebnisse für alle Business-Anwendungen! Ausgestattet mit einem schnellen 5 ms Panel, f-Engine Bildverbesserer Chip sowie hohem Kontrast von 8000:1 lässt dieser LG TFT Monitor keine Wünsche offen. Für beste Energieeffizienz nach neuestem Standard garantiert die Energy Star 5.0 Zertifizierung.



### Haupt-Features

#### Pivotsoftware

Auflösung 1.280 x 1.024 Pixel

Display drehbar um 90° auf Portraitmodus

250 cd/m<sup>2</sup> Helligkeit

5 ms (ISO) Reaktionszeit und 170° Blickwinkel

Kontrastverhältnis 8.000:1 mit DFC (Digital Fine Contrast)

VGA und DVI-D Eingang zum Betrieb an zwei Rechnern

Taste für automatische Einstellung von Phase und Clock

OSD Sperre

### SPEZIFIKATIONEN

[Alle Spezifikationen schließen](#)

#### BILD

##### Display-Typ

TFT-LCD Aktiv-Matrix

Bildschirmgröße (Zoll)

19

Bildschirmgröße (cm)

48,26

Aktive Bildfläche

376 mm x 301 mm

Pixel Pitch

0,294 mm x 0,294 mm

Weitwinkeltechnologie

TN (Twisted Nematic)

Oberflächenvergütung

Hard Coating (3H) Anti Glare

Farbdarstellung

16,7 Mio.

Maximale Auflösung

1.280 x 1.024 (75 Hz)

Helligkeit (cd/m<sup>2</sup>)

250

Kontrastverhältnis (Dunkelraum)

8.000:1 mit DFC (statisch 1.000:1)

Reaktionszeit

5 ms (ISO)

Blickwinkel

170° horizontal, 170° vertikal

Horizontaler Frequenzbereich

30-83 kHz

Vertikaler Frequenzbereich

56-75 Hz

Pixelfrequenz

135 MHz

Multiscan Support

Ja

Speichermodi

13 voreingestellte, 10 benutzerdefinierbare

Integriertes TV-Gerät

Nein

Full HD

Nein

### EINSTELLMÖGLICHKEITEN

**digital über On-Screen-Display mit Kurzhubtasten**

Helligkeit, Kontrast, horizontale und vertikale Position, OSD-Position, Clock, Phase, Farbsteuerung, sRGB, Gamma, Schärfe, Sprachauswahl, Info, Rücksetzen, Weißbalance Power Ein/Aus, Auto, OSD Ein/Aus, Eingang, f-Engine

**manuell****EINGÄNGE****Eingangssignal**

RGB analog (0,7 V), digital Signal (DVI-D)

**Synchronisation**

Separate H/V (5 Vpp), Composite, SOG, Digital Signal

**Eingangsbuchse**

15 pol. D-SUB, DVI-D

**VESA Plug & Play**

DDCCI

**ALLGEMEINE DATEN****Spannungsbereich**

90 - 264 Vac, 47 - 63 Hz

**Leistungsaufnahme**

Betrieb: &lt;22 W, Stand-by: &lt;0,5 W, Aus &lt;0,5 W

**Maße (Breite x Höhe x Tiefe) in mm**

406,3 x 421,8 x 241,6

**Gewicht**

4,5 kg

**Höhenverstellbar**

Ja

**Neigungswinkel**

20° nach hinten, 5° nach vorn, Drehbereich: Links / Rechts +-150°

**Gehäusefarbe**

Front Silber; Rückseite Schwarz

**VESA**

Vorb. für Schwenkarme und Wandhalterungen FDMI™ (75 mm)

**Zubehör**

Netzkabel, DVI + VGA Kabel, Audiokabel, Handbuch- und Treiber-CD

**Garantie**

36 Monate inklusive Backlights und Vor-Ort-Service

**Impressum**

Sie haben Fragen, brauchen Support?

Rufen Sie einen Produkt-Support-Experten an 01805 / 473784

oder besuchen Sie <http://www.lg.com/de/support/contact/support-message.jsp> um uns eine E-Mail zu senden.<http://www.lg.com>